

# SCHEDA TECNICA

<b>JASMINE</b>		<b>5168.101</b>
<b>SMALTO ALL'ACQUA PER MURI</b>		
<b>INTERNO INTONACO CIVILE, CARTONGESSO, FIBROCEMENTO</b>		
<i><b>INODORE          SMACCHIABILE          NON INGIALLENTE</b></i>		
<b>DESCRIZIONE DEL PRODOTTO</b>	E' uno smalto all'acqua per muri, indicato per quegli ambienti dove è necessario intervenire con frequenza con lavaggi perché esposti a costante usura come scuole, ospedali, uffici. Adatto per applicazioni in interno, inodore. <i>Dichiarato idoneo per la verniciatura di ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI 11021-2002 relativa alla metodologia HACCP. ( Rapporto n° 107/08 di prova rilasciato dall'università del Sacro Cuore di Piacenza).</i>	
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE</b>	<b>Prodotto a base di emulsioni sintetiche all'acqua e pigmenti selezionati.</b>	
	<b>Peso specifico</b>	1,33-1,41 kg/L a 20°C
	<b>Viscosità</b>	Brookfield a 20° C = 2000 – 2500 cP.
	<b>Resa pratica</b>	10-12 m <sup>2</sup> /L per mano di prodotto
	<b>Aspetto del film</b>	Opaco/satinato
	<b>Resistenza al lavaggio</b>	Ottima    UNI 10795 > 10000 cicli Gardner                                  UNI 10560
<b>Presenza di sporco</b>	Molto bassa    UNI 10792	
<b>GAMMA COLORI</b>	<b>Bianco 101</b>	
<b>CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE</b>	<b>Attrezzatura</b>	<b>% diluizione in volume</b>
	Pennello Rullo da smalti	Pronto all'uso. Se necessario 3-5% di acqua.
<b>SISTEMA APPLICATIVO</b>	<b>SUPERFICI IN MURATURA</b> Eliminare eventuali pitture non aderenti e spolverare. Rasare con STUCCO IN PASTA. Fissare con ROVERFIX o ISOLANTE PER IDROPITTURE. Applicare 2 mani di JASMINE	
<b>ESSICCAZIONE</b>	A 25° C e 65% U.R. :Fuori polvere in 1 ora. La seconda mano dopo 24 ore.	
<b>AVVERTENZE</b>	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C.	

CQ Rev 1 Settembre 2013

[Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"](#)

**Boero Bartolomeo s.p.a.**

I - 16121 GENOVA - Tel. +39 01055001 Fax +39 010 5500305.