



SCHEMA TECNICA

ROVER CREATIVA- velatura silossanica		5648.000	
INTERNO ed ESTERNO SUPPORTI MURARI			
ASPETTO OPACO		OTTIMA TRASPIRABILITA'	
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	Prodotto a base di leganti silossanici in dispersione acquosa, caratterizzato da elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento di acqua. Facile impiego, caratterizzata da ottima adesione sui più svariati supporti. Ideale per la decorazione di pareti interne ed esterne. Non modifica i valori di permeabilità al vapore e di impermeabilità all'acqua liquida dei prodotti su cui viene applicato.		
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE	Prodotto a base di polisilicati di potassio e stabilizzatori organici in dispersione acquosa.		
	Peso specifico	1,05 -1,15 kg/L a 20°C	
	Viscosità	Din 4 a 20°C = 25-30 s	
	Resa pratica	16-18 m ² /L circa per mano di prodotto	
	Aspetto	Opaco trasparente	
GAMMA COLORI	Semitrasparente; tinte di cartella; prodotto a tintometro Rovermix		
CARATTERISTICHE APPLICATIVE TIPICHE	Attrezzatura	% diluizione in volume	Diluente
	Pennello , straccio Guanto Spugna, etc	Pronto all ' uso	Acqua
SISTEMA APPLICATIVO	SUPPORTI MURARI Per interno: <u>Per decorazione di interni RoverCreativa velatura silossanica può essere applicato direttamente anche su idropitture, quarzi, silicati e/o silossanici e tinteggiato con i coloranti universali serie 5864.</u> Su supporti sani, applicare una mano di Roverfix e due mani di Rovercasa mask, come nei tradizionali cicli di pitturazione. <i>Può essere utile applicare una mano di Rover Creativa velatura silossanica incolore come isolante, per avere un supporto non assorbente.</i> Finire con 1 o 2 mani di Rover Creativa velatura silossanica nel colore scelto e secondo la tecnica applicativa necessaria per ottenere l'effetto voluto. <i>Si consiglia di prestare attenzione a non sovrapporre la pittura nelle attaccature per impedire l'intensificazione del colore.</i> Per esterno: Per decorazioni in esterno <u>si consiglia l'applicazione di RoverCreativa velatura su Flaminia pittura e/o Fondo mascherante e il tinteggio con coloranti serie 5865.</u> Finire con 1 o 2 mani di Rover Creativa velatura nel colore scelto e secondo la tecnica applicativa necessaria per ottenere l'effetto voluto.		
ESSICCAZIONE	A 25° C e 65% U.R. : Asciutto in 1-2 ora. Completa dopo 24 ore.		
AVVERTENZE	Teme il gelo. Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Basse temperature e alte % di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.		

CQ Rev 1 - dicembre 2009

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"

Boero Bartolomeo s.p.a.

I - 16121 GENOVA - Tel. 01055001 Fax 010 5500305